



Industrie Service

Guarnitex S.r.l.
Via G. Marconi S.N.
24060 Credaro (BG)
ITALIEN

In accordo al presente certificato N° 18 03 90244 004 basato sul corrispondente rapporto d'esame N° 2291825-1, l'azienda ha in concessione il diritto di etichettare i propri prodotti descritti in seguito con il marchio dell'istituto certificante TÜV, sotto indicato.



Il prodotto fa fronte alle richieste:

“TA Luft” Requisiti Tedeschi per la Legge sull'aria pulita – (rilevazione della perdita)

La base di questa approvazione è il metodo di “TÜV Anlagen- und Umwelttechnik” (TÜV Umweltservice) e VDI (associazione degli assistenti tecnici tedeschi) 2440 (edizione di novembre 2000). Ciò implica la verifica delle prestazioni delle guarnizioni della flangia riguardo al loro spessore e tasso specifico della perdita in conformità con VDI 2440 [$\lambda \leq 10^{-4} \times \text{mbar l/(s x m)}$; $\sigma = 30 \text{ MPa}$; $\Delta p = 1,1 \text{ barra}$].

Descrizione del prodotto:

- ePTFE-Guarnizione in Nastro
- VAL_FLON FC (Semi HD)
 - VAL_FLON FC (HD)
 - VAL_FLON

Spessore (non compresso): 1, 2, 3 mm
 Temperatura di funzionamento: 200 °C (48 h)
 Iniziale sforzo alla guarnizione prova di VDI 2440: 30 MPa

Questo certificato è valido fino a **Marzo 2021**.
 Controllo annuale della produzione.

Monaco di Baviera, 27.03.2018

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Istituto per le materie plastiche

i. A. Schindler

